OVERIGE PRODUCTEN

SCALP WATERPROOF BARRIER

HYBRIDE WATERDICHT MEMBRAAN
BEDEKT EN HERSTELT SCHEUREN OP ALLE OPPERVLAKKEN



PLUSPUNTEN

- Bestand tegen licht en weersinvloeden
- Repareert scheuren
- Versterkt voegen
- Vormt een waterdichte film op daken, terrassen, enz.
- Hoge elasticiteit
- Hoeft niet afgedekt te worden
- Scheurt niet
- Ideaal voor buitengebruik: bestand tegen UV, regen, temperatuurschommelingen, sneeuw, enz.
- Beschermt tegen binnendringend water
- Langdurige bescherming
- Kleeft niet
- Laag VOC-gehalte

VERPAKKING :

- In 5KG, verpakking van 4 x 5KG
- In 750g, verpakking van 24 x 750g

TOEPASSINGEN

SCALP WATERPROOF BARRIER is een hoogwaardig waterdichtingsmembraan in de vorm van een vezelige pasta die een uitstekende hechting biedt zonder kleverig te zijn. Dit innovatieve membraan is ontworpen om te voldoen aan de behoefte aan bescherming tegen water en de elementen. Dankzij de geavanceerde eigenschappen biedt het een uitstekende licht- en weerbestendigheid, terwijl het bestaande scheuren herstelt en voegen versterkt.

SCALP WATERPROOF BARRIER onderscheidt zich door zijn vermogen om een waterdichte film te vormen op daken, goten, terrassen, enz. en beschermt oppervlakken doeltreffend tegen het binnendringen van water. Dankzij de hoge elasticiteit past het zich aan structurele bewegingen aan zonder te barsten of te degraderen en biedt het langdurige bescherming in uiteenlopende omgevingsomstandigheden. Dit maakt het ideaal voor buitengebruik, waar het bestand is tegen UV-stralen, regen, sneeuw en temperatuurschommelingen.

GEBRUIK

1. VERDUNNING : Klaar voor gebruik. Verdunning vooraf is niet nodig.
2. TOEPASSINGSMATERIAAL : Borstel.

SCALP SAS, een bedrijf dat door EcoVadis is beoordeeld - de onderscheiding wordt toegekend aan het bedrijf en niet aan het product.

SCALP is een Frans familiebedrijf dat reinigings-, beschermings- en onderhoudsproducten vervaardigt en al meer dan 70 jaar gespecialiseerd is in de bouwsector.

3. WERKWIJZE : SCALP WATERPROOF BARRIER is eenvoudig te gebruiken. Reinig gewoon het te behandelen oppervlak van alle stof, modder, dode bladeren, enz. en dep het droog. Breng vervolgens het membraan rechtstreeks op het oppervlak aan met een borstel of een verfkwast. Na 12 tot 24 uur drogen kan het behandelde oppervlak indien nodig bedekt worden.

4. DROOGTIJD : 12 tot 24 uur, afhankelijk van omgevingsfactoren en vochtigheid.

5. TOEPASSINGSTEMPERATUUR : Van 5 tot 40°c. Bij extreme temperaturen vermindert de effectiviteit.

6. SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP : Na gebruik moet het gereedschap onmiddellijk met water worden gereinigd.

7. OPBRENGST : 1-1.5kg/m²

8. OPSLAG : Bewaar het product op een vorstvrije plaats, beschut tegen slecht weer, gloeilampen en direct zonlicht.

* De opbrengstcijfers zijn louter indicatief. Deze gegevens maken het mogelijk de kosten van de werkzaamheden in te schatten. Zij zijn in geen geval contractueel; alleen tests kunnen de exacte hoeveelheden product bepalen die moeten worden aangebracht naargelang van de verschillende te behandelen oppervlakken.

FYSISCH-CHEMISCHE KENMERKEN

- Viscositeit: pasta
- Dichtheid : 1.2 ± 0.03g/cm^3 bij 20°C
- Droge stof: 74 +/- 2% (in gewicht)
- Afwerking: mat
- Weerstand tegen verzeping: optimaal
- Stofdroog : 2-6 uur

VOORZORGSMAATREGELEN

BESCHERMING VAN PERSONEN : Vermijd contact met de ogen en de huid. Draag pvc-handschoenen en een veiligheidsbril. In geval van contact, spoelen met water.

***Belangrijk**: De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan in een bepaald geval. Gezien de specifieke kenmerken van elk oppervlak (slijtage, wijziging van de volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting van het te behandelen oppervlak te vermijden, is het van essentieel belang dat het Scalp-product met inachtneming van de toepassingsprocedure op een klein te behandelen oppervlak vooraf wordt getest om na te gaan of er geen wijziging optreedt. Professioneel product: gevaarlijk, volg de voorzorgsmaatregelen voor gebruik. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen en het veiligheidsinformatieblad (MSDS) raadplegen.*



8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr