BEIZMITTEL SORTIMENT

SCALPEX AQUA 50

SNEL EN SUPERKRACHTIG GEL-AFBIJTMIDDEL VOOR GEVELS



PLUSPUNTEN

- Laag VOS-gehalte: <600g/L
- HET alternatief voor chloorhoudende afbijtmiddelen
- pH-neutraal
- Snelle werking
- Geen methyleenchloride of NMP
- Geurloos
- Doeltreffend vanaf 20 min op dunne films; 30 min tot 1 u op waterdichte stoffen, 2 u tot 4 u op dikke plastic coatings
- Product kan worden gebruikt bij extreme temperaturen (-5°C tot 50°C), langzame droging
- Sterk gegeleerde formule, gemakkelijk aan te brengen en ideaal voor verticale oppervlakken
- Afvalclassificatie : gewoon (ongevaarlijk) afval
- Verpakt in PCR-emmers (gerecycled plastic)
- Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 301F-criteria
- Biologische afbreekbaarheid in 28 dagen = 80 tot 90%

VERPAKKING (RECYCLEBARE VERPAKKING):
- In 20 l - verpakking, pallet van 24 x 20 l

TOEPASSINGEN

Dit product is bestemd voor het afbijten van bouwverven, dikke plastic coatings, waterdichte coatings, dunne films, op pleisterwerk, beton, steen en bakstenen. Dit krachtig afbijtmiddel is een echt alternatief voor chloorhoudende afbijtmiddelen. De gelformule, met witte crèmetextuur, is uiterst gemakkelijk aan te brengen met een roller, een kwast of een pneumatisch pistool.

GEBRUIK

1. VERDUNNING: Gebruiksklaar product.
2. TOEPASSINGSMATERIAAL : Kwast van natuurlijke vezels, eventueel airless te verstuiven (zie §6).
3. PROCEDURE : Homogeniseer het product goed. Breng het product in een dikke laag aan en laat het inwerken tot de coating volledig zacht is geworden (zie onderstaande inwerkingstijd). Spoelen aanbevolen. Ruim alle resten van het afbijtmiddel grondig op.
4. TOEPASSINGSTIJD : Afhankelijk van het type en de dikte van de coating, gemiddeld 2 uur laten inwerken. Openingstijd : 8 tot 24 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden.
5. TOEPASSINGSTEMPERATUUR van -5 tot 50°c.

SCALP SAS, een bedrijf dat door EcoVadis is beoordeeld – de onderscheiding wordt toegekend aan het bedrijf en niet aan het product.

SCALP® SAS

SCALP is een Frans familiebedrijf dat reinigings-, beschermings- en onderhoudsproducten vervaardigt en al meer dan 70 jaar gespecialiseerd is in de bouwsector.

6. MECHANISEERBAAR PRODUCT : Graco Mark V type apparatuur met spuitkop (537) 70 bar druk, 3 gekruiste lagen op 40 cm van het oppervlak, opbrengst 800 g/m², 100 tot 120 m² per uur. Oppervlakken beschermen: rubber / plastic / begroeiing
7. REINIGING VAN HET MATERIAAL : Onmiddellijk na gebruik met water en afwasmiddel afspoelen.
8. OPBRENGST Tussen 700g en 1kg/m² afhankelijk van het type coating*.
9. OPSLAG : Bewaar het product in een vorstvrije ruimte, uit de buurt van slecht weer en direct zonlicht.

*De opbrengsten worden slechts ter indicatie gegeven. Aan de hand van deze gegevens kunnen de kosten van de werkzaamheden worden geëvalueerd. Deze zijn geenszins contractueel; alleen proeven kunnen de precieze hoeveelheden van het product bepalen die moeten worden aangebracht naar gelang van de verschillende te behandelen oppervlakken.

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- VOS : 560 g/l
- Vlampunt : 61°C
- Dichtheid : 1.1g ± 0.03g/cm^3 bij 20°C
- **pH : neutraal**
- Viscositeit : > 4000 cP
- Biologische afbreekbaarheid in 3 tot 5 dagen: 60%
- Biologische afbreekbaarheid in 28 dagen: 80% tot 90%

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN OPPERVLAKKEN : Kan nadelige effecten hebben op sommige oppervlakken zoals rubber, plastic en sommige metalen oppervlakken. Het is aanbevolen vooraf wat tests te doen en indien nodig de oppervlakken te beschermen.
2. BESCHERMING VAN PERSONEN : Zich beschermen en aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking onmiddellijk afspoelen met water. Draag pvc-handschoenen. Draag een hoofddeksel met gezichtsbescherming bij het sprayen. Draag een veiligheidsbril bij het aanbrengen met een roller of kwast. Draag een geschikt pak (waterdicht).

Belangrijk *: De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan in specifieke gevallen. Gezien de specifieke kenmerken van elk oppervlak (slijtage, wijziging van volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting van het te behandelen oppervlak te voorkomen, is het van essentieel belang om een test van het Scalp-product uit te voeren op een klein te behandelen oppervlak, met inachtneming van de toepassingsprocedure, om er zo zeker van te zijn dat er geen aantasting optreedt. Professioneel product: gevaarlijk, respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad (VIB).*

SCALP SAS, een bedrijf dat door EcoVadis is beoordeeld - de onderscheiding wordt toegekend aan het bedrijf en niet aan het product.

SCALP® SAS
SCALP is een Frans familiebedrijf dat reinigings-, beschermings- en onderhoudsproducten vervaardigt en al meer dan 70 jaar gespecialiseerd is in de bouwsector.

8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr