ASSORTIMENT REINIGINGSMIDDELEN

SCALPNET PEELING

REUKLOZE, ELASTISCHE, AMMONIAKVRIJE PEEL-OFF REINIGINGSPASTA VOOR HET VERWIJDEREN VAN VUILAFZETTINGEN, ROETVLEKKEN EN STOF. KAN ZOWEL BINNEN ALS BUITEN WORDEN GEBRUIKT



HOOG
- KWALITATIEF -

IN OUT

ALLE OPPERVLAKKEN

PLUSPUNTEN

- Afpelbaar product
- Ideaal voor gebruik binnenshuis
- Zeer gemakkelijk aan te brengen
- Hoog rendement
- Geurloos
- Geen water nodig

VERPAKKINGEN :
- 15 Kg, palet van 24 X 15 Kg

TOEPASSINGEN

Dit product wordt gebruikt voor het droog reinigen van vuilafzettingen zoals stof, aardeaanslag, vogelpoep, rook, roet, enz. Het product is ook effectief op oppervlakkige vlekken van roet en stof die met vocht in het materiaal zijn gedrongen. SCALPNET PEELING is ideaal voor binnen- en buitenreiniging van een breed scala aan ondergronden, waaronder baksteen, beton, beton en cementgebonden kunststeen, kalksteen, zandsteen, krijt, geglazuurde baksteen, marmer, pleisterwerk, verf, synthetische materialen en metaal. Dankzij de hoge toepassingsefficiëntie is SCALPNET PEELING bijzonder geschikt voor industriële reiniging.

GEBRUIK

1. VERDUNNING : Klaar voor gebruik.
2. AAN TE RAFEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN : Kwast of roller of airless spray.
3. WERKWIJZE : Meng SCALPNET PEELING goed en breng vervolgens een dikke laag aan op het te behandelen oppervlak (minimaal 1,0 mm). Laat drogen tot zich een gelijkmatige transparante film vormt. Verwijder vervolgens de film.
Opmerking: Bij het reinigen van oppervlakken met een lage porositeit, zoals marmer, wordt aanbevolen om het oppervlak na te behandelen met een natte spons.
4. BEHANDELINGSTIJD : Van 2 tot 24 uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Soms is het aan te raden om ruimtes te verwarmen of te ventileren om het drogen te versnellen.

SGS
BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
JUN 2025
SCALP SAS, een bedrijf dat door EcoVadis is beoordeeld - de onderscheiding wordt toegekend aan het bedrijf en niet aan het product.
SCALP® SAS
SCALP is een Frans familiebedrijf dat reinigings-, beschermings- en onderhoudsproducten vervaardigt en al meer dan 70 jaar gespecialiseerd is in de bouwsector.

Opmerking: De maximale aanbrengtijd voordat de folie wordt verwijderd is één week.
5. OMGEVINGSTEMPERATUUR: Van 10°C tot 30°C. Breng het product niet aan op verwarmde oppervlakken en stel ze niet bloot aan directe hitte, want dan blijft de film plakken en is hij moeilijk te verwijderen.
6. REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN: Gereedschap moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met water en een kleine hoeveelheid ammoniak.
7. VERBRUIKSRENDEMENT: Van 0,25 tot 1 kg/m², afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.
8. STOCKAGE : Buiten ongunstige weersomstandigheden en direct zonlicht bewaren. Vermijd opslag bij temperaturen >30°C.

*Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- Product van natuurlijke oorsprong
- Witte melkachtige viskeuze vloeistof
- Dichtheid: 0,94g ± 0,03g/cm3 bij 20°C
- pH : 11
- product dat bevriest
- Viscositeit: 50.000 mPa.s

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND: Houd bij het reinigen van alkaligevoelige substraten rekening met de aanwezigheid van een kleine hoeveelheid alkali in dit preparaat.
2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS: Gebruik geschikte en doeltreffende beschermingsmiddelen, vermijd contact met de huid en ogen. Bij contact onmiddellijk wassen met veel water. Dampen niet inademen en niet mengen met zuren. Product of afval niet in waterwegen lozen.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen.

Lees het veiligheidsinformatieblad.



8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr